



FICHA TECNICA

BOBINAS / LAMINAS DE ALUMINIO LISAS

**DESCRIPCION:**

Laminas y/o bobinas de aluminio lisos mill finish

SINONIMOS

Standard smooth aluminum sheets / coils

POSICION ARANCELARIA

7606.12.90 - Chpas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0.2mm de aleaciones de aluminio y demas

APLICACIONES:

camas de camiones, recubrimiento de furgones, paneles para paredes, tormenteras, materiales / stands publicitarios, decoracion, electrodomesticos, refrigeracion, cajas de herramientas, bandejas, ollas de goteo, trabajo ornamental, entre otros.

ESPECIFICACIONES		PRESENTACION / EMPAQUE			
Aleaciones	1050,1100, ,3003, 3105, 5005	LAMINAS	Protección entre laminas	Envueltas en papel y plástico	Estibadas para exportación
Temple	O,H12,H14,H16,H18,H19,				
Grosor	0.21mm-3.175mm				
Ancho	300-1300mm BOBINAS				
	500-1250mm LAMINAS				
Standard	ASTM-B209				
MOQ*	18mt for DC**				
	2mt For CC***				
DC/CC	both	BOBINAS	Estibas expo EYE2WALL	Estibas expo EYE2SKY	
SPECIAL					
Aleacion	5052				
Temple	H32,H34,H38				
Grosor	0.8-3.175mm				
Ancho	914mm-1300mm				
MOQ*	18mt				

*MOQ = minimum order quantity - cantidad minima

**DC = Direct Chill casting

***CC = Continous casting